



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- HRANICE A ČÍSLA STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- PLOCHA ZATRAVNĚNÁ PARKOVOU SMĚSÍ
- NAVRŽENÉ VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 150/250/1000 – VRCH OBRUBY OSADIT 120MM NAD PŘÍLEHLOU KOMUNIKACÍ
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 150/150/1000 – VRCH OBRUBY OSADIT 20mm NAD PŘÍLEHLOU KOMUNIKACÍ
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 100/250/1000 – VRCH OBRUBY OSADIT V ÚROVNI PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 50/200/1000 – VRCH OBRUBY OSADIT V ÚROVNI PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NAVRŽENÁ OBRUBA BETONOVÁ 50/200/1000 – OSAZENÍ DLE POŽADAVKŮ NA VODICÍ LINII DLE VYHL. Č. 398/2009Sb. – VRCH OBRUBY OSADIT 60mm NAD ÚROVŇ CHODNIČKU
- ROZHLÉDOVÁ VZDÁLENOST Z ČEKÁČKÝCH PLOCH PŘECHODU NA JIŽNÍ PÁS (DĚLKA ROZHLÉDU 50m PRO MAXIMÁLNÍ DOVOLENOU RYCHLOST 50km/h)

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- PARKOVACÍ STÁNÍ – VEGETAČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm S DISTANČNÍMI NALSKÝ VYMEZUJÍCÍ SPÁRŮ Š.30mm
- CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
- ODVODŇOVACÍ PÁS – PLASTOVÁ ZATRAVNĚVACÍ DLAŽBA TL.50mm
- PŘEDLAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNIČKU – STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA 300x300mm BUDE NAVRŽENA ZÁMKOVOU BETONOVOU DLAŽBOU TL.60mm
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY – ROZEBRAT VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUBNÍKŮ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHÝTNÁ TL. 60mm ÚPRAVA PRO NEVIDIMÉ DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb. (VÁROVNÝ PÁS š.400mm)
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY – ROZEBRAT A NOVĚ ULOŽIT PO PROVEDENÍ VO

ODKAZY

- ARMATURNÍ ŠAHTA NA VODOVODU VE SPRÁVĚ VAS a.s.
- VARIANTA PŘESUNU AUTOBUSOVÉHO ZÁLMU
- VYHRÁZENÉ MÍSTO PRO ODPAKOVÉ KONTEJNERY (TRÍDĚNÝ ODPAK+SMĚSNÝ ODPAK A BIOODPAK BYT. DOMU Č.P.854), OBEZDĚNO BETONOVÝMI STĚPANÝMI TVÁRNICEMI TL.200mm
- VYHRÁZENÉ MÍSTO PRO KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAK A BIOODPAK BYT. DOMU

KAPACITNÍ BILANCE

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	4650m ²
ZPEVNĚNÉ PLOCHY – CELKEM	1966m ²
– VEGETAČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL80)	925m ²
– ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL60)	980m ²
– PLASTOVÁ ZATRAVNĚVACÍ DLAŽBA (DL50)	41m ²
PLOCHA ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	1015m ²
ZMĚNA POVRCHU CHODNIČKU – ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL60)	220m ²
PŘEDLAŽENÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY V RAMCI PŘEVÁŽENÍ VO	60m ²
PLOCHA OZELENĚNÍ	880m ²
PARKOVACÍ MÍSTA	47+5

ČLENĚNÍ STAVBY

- 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HÍŤ
- 101 PARKOVÍŠTĚ
- 102 CHODNÍK
- 103 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- 301 ODVODNĚNÍ
- 401 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- 402 OPTICKÉ VĚDĚNÍ
- 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKY

- 1) DEŠŤOVÁ VODA Z NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE VSÁKOVÁNA V ZELENĚM PÁSLU, NEBUDE NAVYŠENO MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉ VODY STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ
- 2) OVLÁDACÍ PRVKY VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, SOUPATA, UZÁVĚRY PŘÍPOJEK, KANALIZAČNÍ ŠAHTY ATD.) BUDOU OSAZENY DO NOVĚ NAVLEŽETÉ DLE UPRAVENÉHO TERÉNU
- 3) POKLOPY KANALIZAČNÍCH ŠAHTŮ NOVĚ UMÍSTĚNÝCH DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU VYMĚNĚNY ZA LITINOVÉ S LITINOVÝM-BETONOVÝM RÁMEM
- 4) STÁVAJÍCÍ MĚSTSKÝ MOBILIÁR (LAVIČKY, ODPAKOVÉ KOŠE, ...) BUDE DEMONTOVÁN. ULOŽEN V RAMCI STAVĚNÍŠTĚ A ZEPĚNĚ NAINSTALOVÁN K NOVÉMU CHODNÍKU
- 5) NOVĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VÝŠKOVĚ NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- 6) PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO OVĚŘIT HLUBOKU ULOŽENÍ KABELOVÝCH VĚDĚNÍ – PŘÍPADNĚ VÝŠKOVĚ UPRAVIT, ABY BYLO ZACHOVÁNO POŽADOVANÉ KRYTÍ
- 7) PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO OVĚŘIT HLUBOKU ULOŽENÍ VODOVODU (PŘEDPOKLADANÉ KRYTÍ DLE PODKLADU VAS,a.s. 1,20m±2,10m POD UT) – PŘÍPADNĚ VÝŠKOVĚ UPRAVIT, ABY BYLO ZACHOVÁNO POŽADOVANÉ KRYTÍ

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv**

		SNTIS a.s. Obchodní 1190/30, 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 566 697 370-1 fax: 566 697 370 email: santis@otelersantis.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
HL. INŽ. PROJEKTU	ing. Tula Zdeněk	tel.: 602 732 422	e-mail: tula@otelersantis.cz		
VEDOUcí TÍMU	ing. arch. Zezul Martin	tel.: 725 837 519	e-mail: zezul@otelersantis.cz		
ARCHITEKT	ing. arch. Zezul Martin	tel.: 725 837 519	e-mail: zezul@otelersantis.cz		
VYPRACOVAL	ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@otelersantis.cz		
INVESTOR :					
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Velislavova nĚm. 103, 592 31 Nové MĚsto na MoravĚ					
ZASTOUPĚNÍ	Michal Šmarda, starosta mĚsta	tel.: 602 538 274	e-mail: psalis@nmm.cz		
KONTAKTNÍ OSOBA	ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lbpmir.kubik@nmm.cz		
HRU	Vysocina	OBEC	Nové MĚsto na MoravĚ		
KRAJSKÝ ĚRAD	Jihlava	STAVEBNÍ ĚRAD	Nové MĚsto na MoravĚ		
NÁZEV STAVBY					
PARKOVACÍ MÍSTĚ A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVĚM MĚSTĚ NA MORAVĚ					
INŽENÝRSKÝ OBJEKT 01 PARKOVÍŠTĚ; 102 CHODNÍK; 103 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ; 301 ODVODNĚNÍ; 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY					
ČÁST					
NÁZEV VÝKRESU			SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH	mĚŘÍTKO :	č. výkresu :
				1:250	01
ČÍSLO ZÁKAZKY			ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	datum	
2015/11/DUR			C	24.09.2015	
				etapĚ PD :	
				DUR	

